

FireSafe Aluflexbond

Reflektierendes Aluminiumklebeband

Produktbeschreibung

Das FireSafe Aluflexbond ist ein verstärktes, reflektierendes Aluminiumklebeband zur Verklebung von reflektierenden Dach- und Fassadenbahnen. Es ist für innen und außen geeignet und kann zur Abdichtung von Schornsteinen, Dachfenstern und Einbauteilen am Dach verwendet werden.

Vorteile und Nutzen

- Einfache Verarbeitung
- Sehr hohes Reflexionsvermögen (95 %)
- Einsetzbar bei Nässe
- Repositionierbar
- Flexibles Klebeband
- Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen
- UV-beständig

Verarbeitung

- Zum Abkleben von Stößen
- Für Anschlüsse aus Beton, Holz, Blech oder Ziegelstein
- Für das Selbstklebeband muss die Fläche sauber, staub- und fettfrei sein.
- Die Verklebung muss mit ausreichendem Anpressdruck erfolgen. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung.
- Die Verarbeitung muss gemäß DIN-EN-Normen erfolgen, unter Beachtung des ZVDH-Regelwerks.

Lagerung

- Vor Kälte und Hitze schützen

Technische Daten

Material	Liner aus silikonisiertem Papier, Acrylatkleber mit PE-Gelege, verstärkte Aluminiumfolie
Breite	75 mm / 100 mm
Länge	25 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Anwendungstemperatur	min. -10 °C
Emissionsvermögen/ Reflexionsvermögen	5 % / 95 %
Verpackung	75 mm = 1 Rolle/VE 100 mm = 1 Rolle/VE

