



Flexim

verarbeitungsfertiger Dachmörtel für Instandhaltung und Renovierung



VORTEILE UND NUTZEN

- Gebrauchsfertiger Dachmörtel
- Sofort wasserabweisend
- Dauerhaft flexibel
- Hohe Haftung für sturmbeständige Konstruktionen
- Kann bei jeder Temperatur verarbeitet werden
- Überstreichbar
- Geringes Gewicht, leichter Transport

TECHNISCHE DATEN

Material	Leinölkitt mit federleichtem FCKW- freiem Polystyren
Gewicht	0,85 kg/Streifen
Standardfarben	rot, braun, schwarz, grau
Verpackungseinheit	10 Streifen à 100x500x35 mm



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gebrauchsfertiger Dachmörtel
- 10 mal leichter als herkömmlicher Mörtel
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaft
- Dauerhaft flexibel
- Sofort wasserabweisend
- Schadstofffrei
- Kann bei jeder Temperatur verarbeitet werden (-25° bis +80°)
- In verschlossener Verpackung mindestens 12 Monate haltbar
- Überstreichbar
- Hohe Haftkraft für sturmbeständige Konstruktionen
- Praktische Portionsstreifen

ART DER ANWENDUNG

- Zur Verlegung an First und Grat, Pultdach- und Ortgangziegeln
- Biberschwanzziegeln und Schiefer
- Reetfirsten und Mauerabdeckungen
- Anschlüsse bei Dachfenstern und Schornsteinen
- Zur Verlegung von Wellplatten
- Zur Abdichtung von Rissen bei Bleianschlüssen und Ziegeln

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein
- Portionsstreifen platzieren
- Ziegel/Bauteil fest eindrücken
- Überschüssiges Material entfernen

LAGERUNG

- Trocken
- Maximal 12 Kartons Stapelhöhe