



MAGE AirTack FaçaTape EPDM

Fugenband für Fassade



VORTEILE UND NUTZEN

- Hinterlegung von Fugen der Fassadenbekleidung
- Leichte Verarbeitung da selbstklebend
- UV-beständig
- Reduzierung der möglichen Geräusentwicklung
- Schutz der Unterkonstruktion vor Wassereintritt

MAGE AirTack FaçaTape EPDM



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Material	EPDM
Farbe	schwarz
Breite	70 mm, 110 mm
Länge	25 m
Dicke	0,8 mm
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +100°C

PRODUKTBESCHREIBUNG

- MAGE AirTack FaçaTape EPDM ist UV-beständig mit einer einseitigen Selbstklebebeschichtung



VERARBEITUNG

- Fugenband wird über die gesamte Länge der Traglattung/Unterkonstruktion mit mindestens 10 cm Stoßüberlappung angebracht.
- Für das Selbstklebeband muss die Fläche sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Der seitliche Überstand auf jeder Seite Konstruktionslattung sollte 5 mm betragen, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.

ART DER ANWENDUNG

- Die offene Fuge der Bekleidung wird mit Fugenband hinterlegt
- Entkopplung von Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion
- reduziert Geräuschentwicklung
- schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser

LAGERUNG

- In Originalverpackung von 15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung bis 12 Monate lagerfähig.
- Näheres zur Funktionsgarantie entnehmen Sie bitte dem Systemheft Luft- und Winddichtheit.