



# First- und Gratrollen

First- und Gratrollen aus Aluminium, Kupfer oder Blei



## VORTEILE UND NUTZEN

- Hochwertigstes Vollmetall und somit langzeitbeständig gegen UV-Strahlung
- Hoher und berechenbarer Lüftungsquerschnitt
- Für alle Dachziegel und -steine anwendbar
- Hochwertiger Butylklebestreifen (bei Aluminium und Kupfer)

## TECHNISCHE DATEN

### Trägerkörper Aluminium Microschnitt

Rollenlänge	5 m
Trägerbreite	210 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot



Trägerbreite	280 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, anthrazitgrau

Trägerbreite	320 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz oxidrot, anthrazitgrau, titanzink, umbragrau

Trägerbreite	400 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz

Lüftungsquerschnitt 126 cm<sup>2</sup>/m

### Trägerkörper Kupfer Microperforation

Rollenlänge	5 m
Trägerbreite	300, 400 mm
Standardfarben	blank



Lüftungsquerschnitt 352 cm<sup>2</sup>/m

### Trägerkörper Blei Microperforation

Rollenlänge	5 m
Trägerbreite	280, 320 mm
Standardfarben	rot/braun, oxidrot/schwarz



Lüftungsquerschnitt 352 cm<sup>2</sup>/m

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

### Durchgängige Plissierung

- Bis zu 30 % Streckfaktor
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung auch am Grat

### Vorgefertigte Biegesicken

- Leichtes Abkanten an der First- und Gratlatte
- Optimale Zentrierung der Lüftungsrolle

### Hochwertige Farbbeschichtung bei Aluminium und Blei

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne lieferbar

### Microschnitt/Microperforation

- Berechenbarer Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3
- Schneeeintrisicher

### Butylklebestreifen

#### Aluminium und Kupfer

- Befestigung auf der Eindeckung
- Zusätzliche Regensicherheit

#### Blei

- Kein Butylklebestreifen erforderlich
- Beidseitig verwendbar

### Alu-Rolle Microschnitt

#### ■ GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

## VERARBEITUNG

- Bei Pfannen sind die First-/Gratrollen mit mind. 5 cm Überlappung zu verlegen.
- Auflagebereich des Butylstreifens muss trocken und staubfrei sein.

## ART DER ANWENDUNG

- Trockenfirst-/gratverlegung mit hoher Lüftungsleistung.

## LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern.