



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Trägerkörper und Abdeckstreifen	Aluminium, profiliert, coloriert
Trägerbreite	320 mm
Abdeckstreifen	210 mm
Rollenlänge	5 m
Standardfarben	Träger: ziegelrot, braun, schwarz Abdeckung: braun



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
- Voll recyclebar

Durchgängige Plissierung

- Bis zu 30 % Streckfaktor
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung auch am Grat

Abdeckstreifen

- Sicherung der Lüftungsebene
- Kontrollierter Wasserlauf durch Plissierung
- Verklebung der Schichten im Mittelbereich
- Zusätzliche Abdichtung der Befestigung

Microschnitt

- Berechenbarer Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3
- Schneeeintritsicher

Butylklebestreifen

- Verlegefreundlich durch Schutzfolie
- Befestigung auf der Eindeckung
- Zusätzliche Regensicherheit

VERLEGEANLEITUNG

Die Tega-Roll ist mit mindestens 5 cm Überlappung zu verlegen. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Bitte kühl und trocken lagern.



- Schritt 1**
- zentrierte Auslegung auf der Dachlatte
 - Befestigung mit Tacker oder Pappnägeln auf Grat- oder Firstlatte



- Schritt 2**
- unteren Teil an der Eindeckung andrücken
 - oberen Teil über First- und Gratlatte stehen lassen



- Schritt 3**
- Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen



- Schritt 4**
- Streckung und Fixierung im Pfannental
 - Plissierung vom Pfannen- berg zum Pfannental austreichen
 - Randbereich gründlich andrücken



- Schritt 5**
- überstehenden Rest mit der Blechschere abschneiden



- Schritt 6**
- den oberen Teil der Rolle mit den Firsten runterdrücken
 - die entstandene Haube dient als Schutz gegen einlaufendes Wasser