

MAGE Flex PolyForm

Wand- und Kaminanschlussrolle aus PIB-Verbund



VORTEILE UND NUTZEN


- Erheblicher Zeitgewinn im Vergleich zu traditionellen Bleianschlüssen
- 100 % wasserdicht
- Umweltfreundlich
- Hoch reißfest
- Sehr verlegefreundlich
- Formstabil, auch bei hohen Streckungen
- PIB langjährig am Dach bewährt
- Rückseite vollflächig beschichtet mit im Dachbereich bewährtem, hochwertigem Butyl
- Geteilter Liner für schnelle und leichte Verarbeitung
- Alkalibeständig

MAGE Flex PolyForm



TECHNISCHE DATEN


Material:	PIB-Verbund
Materialbreiten:	300 mm 450 mm
Farben:	rot (ähnlich RAL 8004) braun (ähnlich RAL 8019) umbragrau (ähnlich RAL 7022) anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) schwarz (ähnlich RAL 9011)
Verpackungseinheit:	5 m/Rolle 2 Rollen/Karton



Zubehör

MAGE Flex Abschlussleiste

Material	Aluminium
Länge	1.500 mm
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz



MAGE Tack Dachdichtstoff Soudafalt
Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml



MAGE Fix Spenglerschrauben
blank

Abmessung 4,5 x 35 mm; 4,5 x 45 mm; 4,5 x 65 mm



MAGE Add Andrückrolle
aus Silikon

Abmessung 33 x 45 mm



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein hochflexibles Wand- und Kaminanschlussband auf Polyisobutylen-Basis (PIB) - die schnelle und perfekte Alternative zu traditionellen Bleianschlüssen.

Streckfaktor

■ 40 % längs; 20 % quer

Temperaturbeständigkeit

■ -40°C bis +90°C

Butylbeschichtung auf der Rückseite

- Vollflächige, im Dachbereich bewährte, hochwertige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sowie staub-, frost- und fettfrei sein
- Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +80°C

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern

ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin

M2023050913