



AIRTEX[®] FAÇATAPE TOP

Fugenband für Fassade



VORTEILE UND NUTZEN

- Abdichtung von Bahnenstößen der Fassadenbahn FaçaTop DSK
- Hinterlegung von Fugen der Fassadenbekleidung
- Leichte Verarbeitung da selbstklebend
- UV-beständig

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Farbe	schwarz
Breite	70 mm, 130 mm
Länge	25 m
Dicke	0,8 mm
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +100°C



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zum Abkleben der Unterkonstruktion aus Alu(z. B. L oder T-Profil)
- Zum Abkleben von Stößen auf der FaçaTop DSK
- Gleiche Textur wie die Façatop DSK
- optisch kein Unterschied zwischen Façatape und Façatop DSK
- Selbstklebend
- UV-beständig

VERARBEITUNG

- Querstöße und Anschlüsse mit jeweils benötigter Breite des Bandes abkleben.
- Fugenband wird über die gesamte Länge der Traglattung/Unterkonstruktion mit mindestens 10 cm Stoßüberlappung angebracht.
- Für das Selbstklebeband muss die Fläche sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Der seitliche Überstand auf jeder Seite Konstruktionslattung sollte 5 mm betragen, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.

ART DER ANWENDUNG

- Die offene Fuge der Bekleidung wird mit Fugenband hinterlegt
- Eignet sich zum Abkleben von Stößen auf der Fassadenbahn
- Entkopplung von Fassadenbekleidung und Unterkonstruktionen
- Schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser

LAGERUNG

- In Originalverpackung von 15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung bis 12 Monate lagerfähig.
- Näheres zur Funktionsgarantie entnehmen Sie bitte dem Systemheft Luft- und Winddichtheit.