



Einzeltritteinheit universal und UNI BIG

aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung



VORTEILE UND NUTZEN

- Sicheres Aufsteigen auf geneigten Dächern, zugelassen nach EN 516
- Schnelle Montage
- Witterungsbeständig—dauerhafte Funktionalität
- Für fast alle Dacheindeckungen
- **UNI BIG:** für Tonziegel und Betondachsteine im **Großformat**

Einzeltritteinheit universal und UNI BIG

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl verzinkt und/oder pulverbeschichtet
Abmessung	40 x 4 mm
Stützenlänge	universal: 485 mm UNI BIG: 580 mm
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, verzinkt

LIEFERUMFANG

- Einheit besteht aus
 - Trittschale
 - Stütze
 - Befestigungsblech
 - Edelstahlschr./-muttern M8 (DIN 601 und 603)
 - Unterlegscheiben, 6 Holzschrauben 6 x 50 mm
 - UNI BIG inklusive Auflagepads

Einzeltritteinheit universal



Einzeltritteinheit UNI BIG



PRODUKTBESCHREIBUNG

- flach für Lattung 30 x 50 mm
- gekröpft für Lattung 40 x 60 mm
- Hilfsplatte 40 x 60 mm montieren
- stufenloses Verstellen der Halteschalen
- auf fast allen Ziegel- oder Dachsteintypen einsetzbar
- dauerhaft UV-stabil
- Anpassung an Dachneigungen 15° bis 60° möglich
- statisch geprüft nach EN 516
- doppelter Korrosionsschutz durch Verzinkung und Pulverbeschichtung



Nach BG-Regel BGR 218/4.2. und BGK C22 § 10.6. nur bis 300 m üNN einsetzbar.

ART DER ANWENDUNG

- Sicheres Begehen des Daches senkrecht zum First

VERARBEITUNG

- Einbau entsprechend unserer Verlegeanleitung und der Fachregeln und Richtlinien
- Verlegung jede Ziegelreihe versetzt übereinander

LAGERUNG

- Trocken