

## First- und Gratlattenhalter

aus verzinktem Stahl mit Nagel, universal,  
universal drehbar, universal höhenverstellbar und Firstlattenschraube



### VORTEILE UND NUTZEN

- Ideale Ausrichtung der First-/Gratlatten
- Schnelle problemlose und sichere Montage
- Individuelle Höhenanpassung
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
- Dauerhaft korrosionsschutz

# First- und Gratlattenhalter

## TECHNISCHE DATEN


### mit Nagel

Verzinkung	galvanisch verzinkt
Nagellängen	180 mm 210 mm 230 mm 260 mm 310 mm
Lattenauflagen	30 mm 40 mm 50 mm 60 mm




### universal

Verzinkung	galvanisch verzinkt
Schenkellänge	190 mm
Schenkelbreite	40 mm
Schenkeldicke	1,2 mm
Bohrungen	ø 4 mm
Lattenauflagen	30 mm 40 mm 50 mm



### universal, drehbar

Verzinkung	galvanisch verzinkt
Nagellängen	170 mm 210 mm
Bohrungen	ø 4,5 mm
Lattenauflagen	40 mm 50 mm



### universal, höhenverstellbar

Verzinkung	galvanisch verzinkt
höhenverstellbarer Bereich	0 - 40 mm
Schenkellänge	175 mm
Schenkelbreite	40 mm
Schenkeldicke	1,1 mm
Bohrungen	ø 4 mm
Lattenauflagen	50 mm



## TECHNISCHE DATEN

### Firstlattenschraube

Verzinkung	blauverzinkt A3K
Schraubendurchmesser	ø 8 mm
Schraubenlängen	200 mm 240 mm 280 mm



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### mit Nagel

- Verzinkter Stahl mit aufgeschweißter Lattenauflage
- Versetzte Lochung zur einfachen Stoßausbildung
- Mehrere Längen für unterschiedliche Anforderungen

### universal

- Verzinktes Stahlblech mit Ausstanzungen
- Leicht formbare Schenkel ermöglichen einfache Anpassung an die Dachneigung
- Vorgefertigte Nagellöcher zum schnellen Befestigen auf der Latte bzw. auf dem Sparren

### universal, drehbar

- Ermöglicht die windsogsichere Aufnahme von Firstlatten
- Flexible Höhenverstellung
- Ideal für Sanierung alter Dachstühle durch stufenlose Höhenverstellung

### universal, höhenverstellbar

- Verzinktes Stahlblech mit aufgeschweißter Mutter, Gewindestab 40 mm lang, mit aufgeschweißtem U-Profil
- Leicht formbare Schenkel ermöglichen einfache Anpassung an die Dachneigung
- Auf Firstbalken oder Sparren montierbar

### Firstlattenschraube

- Zur schnellen und rationellen Trockenfirst-Montage
- Senkkopf mit Frästaschen und TX40 Antrieb

## ART DER ANWENDUNG

- Sichere und schnelle Befestigung der First-/Gratlatten