



UNIVERSAL - VENDUCT

Universell einsetzbare Grundplatte für nahezu alle Eindeckungen



VORTEILE UND NUTZEN

- Universell einsetzbare Grundplatte für eine Vielzahl von Dachpfannen
- Einfache Montage
- Auch für Großflächenziegel

TECHNISCHE DATEN

Länge Flexschlauch	600 mm
Dachneigung	ca. 16° - 45°
Abmessung Durchgangsplatte	450 x 425 mm
Variable Decklänge	310 - 350 mm
Baustoffklasse	B2
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C
Material	versprödungsfreies, UV-unempfindliches Spezial-PVC
Normen	DIN 18017 DIN 1986 T 100
Standardfarben	rot, dunkelbraun, anthrazit



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für nahezu alle Eindeckungen mit Dachpfannen, da sich die obere und untere Plissierung an die jeweilige Pfannenform anpasst
- Große Farbenvielfalt
- Verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
- Hohe Entlüftungseigenschaft
- Sichere Kondensatabführung

Set besteht aus:

Grundplatte Universal
Entlüfterrohr
Regenschutzkappe
Flexschlauch NW 125
Dunstrohrmanschette

VERARBEITUNG

- Passt sich mit der flexiblen Grundplatte in DN 125 durch die obere und untere Plissierung an die jeweilige Pfannenform an.
- Fügt sich mit den formbaren seitlichen Passstreifen in die Deckung ein.
- Das Entlüfterrohr lässt sich ohne Werkzeug einfach und schnell lotrecht ausrichten.
- Es stellt eine effektive Abluftleistung (durch Rohrgeometrie, Luftleitring und Regenhaube reduziert es Verwirbelungen auf ein Minimum), insbesondere bei ventilatorunterstützter Abluft, sicher.

ART DER ANWENDUNG

- Dient der regensicheren Durchführung der Lüftungsleitung.
- Geeignet für die motorisierte Entlüftung in Küche und Bad nach DIN 18014 oder als Abwasserrohrbelüfter nach DIN 1986T 100.
- Sind einsetzbar für jedes Dach mit Dachpfannendeckung.